



Idonei per la refrigerazione e ventilazione industriale - Suitable for the refrigeration and industrial ventilation

Classe di protezione: IP42 - Protection class: IP42

Temperatura ambiente: -30°C / +50°C - Ambient temperature: -30°C / +50°C

Ore di funzionamento: 20000 ore - Operating hours: 20000 hours

Code Codice	V (Volt)	Frequency Frequenza (Hz)	Watt (W)	Insulation class Classe isolamento	Overload protection Protezione da sovraccarico	Certification Certificazioni	H	A	B1	B2	C	D
A600	220/240	50/60Hz	5/29	F	Impedance	CE VDE EAC	13	78	48	48	15	-
A700	220/240	50/60Hz	7/40	F	Impedance	CE VDE EAC	19	85	50	54	9	-
A707	220/240	50/60Hz	10/43	F	Impedance	CE VDE EAC	19	85	50	54	9	-
A812	220/240	50/60Hz	16/63	F	Thermal	CE VDE EAC	25	96	55	65	9	-
A943	220/240	50/60Hz	20/63	F	Thermal	CE VDE EAC	32	100	73	55	-	9
A106	220/240	50/60Hz	25,5/75	F	Thermal	CE VDE EAC	38	115	88	63	-	9
A210	220/240	50/60Hz	34 / 100	F	Thermal	CE VDE EAC	38	115	88	63	-	9